

Especificações Técnicas



| Modelo | 7116MF |
|-----------------------------------|--|
| Processador Principal do Sistema | Hi 3531 |
| Formato de Compressão | H.264 |
| Entrada de Vídeo | 16 Canais HD-CVI |
| Saída de vídeo | VGA / BNC (1CH opcional) / HDMI |
| Entrada de Áudio | 1 Canal RCA (Opcional) |
| Saída de Áudio | 1 Canal RCA(Opcional) |
| Gravação em Tempo Real | 16 Canais 720p |
| Modo Vídeo | Cronograma, Manual, Stop |
| Playback de canais ao mesmo tempo | 4 Canais |
| Modo Busca | Tempo, Evento, Gerenciamento de arquivo, Imagem(Snapshot) |
| Suporte USB | Suporta 2 interface USB2.0, Backup, gravar em DVD, atualização do sistema |
| Formato do Backup | AVI, H.264 |
| Acesso Remoto | Navegador(IE, Chrome, Firefox, etc), Software CMS3.0 |
| Acesso de usuarios ao mesmo tempo | Até 4 Usuarios online com gestão de autoridade profissional |
| Numero de HDs suportados | 2 HD SATA de até 4GB |
| Rs-485 | 1*RS485 |
| Protocolo | PELCO, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY |
| Metodo de controle | Preset, Tour, Pattern, Border |
| Interface de Internet | 10/100M bps Ethernet (RJ-45) |
| Protocoo de Internet | TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, NTP, RTSP |
| Controle Remoto | Sim |
| Voltagem da fonte | DC12V 2A |
| Ambiente de trabalho | (-10°C~+60C) |
| Humidade de operação | 10%~90% de humidade |

HDCVI



O 7116MF é capaz de gravar e gerenciar imagens nas três tecnologias – analógica, HD-CVI e IP, proporcionando muito mais flexibilidade aos projetos de CFTV.

Opção 01

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |



Modo de operação HD-CVI

O 7116MF permite a utilização de todos os canais com resolução HD 720p.

Opção 02

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |



Modo de operação HD-CVI + IP

No modo de operação com as duas tecnologias, é possível ter doze canais com tecnologia HD-CVI na resolução HD 720p, e quatro canais IP com resolução FULL HD 1080p.

Opção 03

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |
| HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI | HD 720p HD-CVI |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |



Modo de operação HD-CVI + IP

No modo de operação com as duas tecnologias, é possível ter oito canais com tecnologia HD-CVI na resolução HD 720p, e oito canais IP com resolução FULL HD 1080p.

Opção 04

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |



Modo de operação HD-CVI + IP

No modo de operação com as duas tecnologias, é possível ter quatro canais com tecnologia HD-CVI na resolução FULL HD 1080p, e doze canais IP com resolução FULL HD 1080p.

Opção 05

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI |
| FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI |
| | | | |
| | | | |



Modo de operação HD-CVI

O 7116MF permite a utilização de oito canais HD-CVI com resolução FULL HD 1080p.

Opção 06

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI | FULL HD 1080p HD-CVI |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |
| FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP | FULL HD 1080p IP |



Modo de operação IP

O 7116MF permite a utilização de todos os canais IP com resolução FULL HD 1080p.